BOUCHE PORE
LIQUIDE POUR
FOND DUR

CATEGORIE :

Préparation et blocage des fonds avant vernissage, peinture, ou cire. Saturateur de fonds poreux.

DESCRIPTION :

- Suspension aqueuse de résines de synthèse.
- Bouche les pores du bois et durcit par polymérisation.
- Sans solvant, sans odeur.
- Préserve l'environnement.

UTILISATION :

S'utilise pur pour saturer les surfaces poreuses, en particulier sur bois, plâtre, liège, aggloméré, terre cuite, ciment, béton, avant de peindre ou de vernir, et sur plaque de plâtre avant la pose de papier peint.

MODE D'EMPLOI :

S'applique au pinceau, à l'éponge ou au rouleau pour les grandes surfaces. Afin d'obtenir une surface parfaitement lisse et douce au toucher, il convient de poncer au papier de verre très fin après séchage.

CARACTERISTIQUES :

- Parfaitement incolore.
- Anti tâche.
- Économise de 1 à 2 couches de peinture ou de vernis.
- Pouvoir couvrant : de 15 à 18 m²/Litre.
- Ininflammable et sans restriction d'emploi.
- Craint le gel, à conserver en local tempéré.
- Peut être recouvert par tous produits à base : acrylique, alkyde uréthane, polyuréthane, glycérophtalique.
- Sec en 30 minutes.
- Recouvrable : 1 heure.
- Contrairement aux bouches pores en pâte, ne nécessite pas de main d'œuvre très qualifiée ; et en deux fois moins de temps.

NETTOYAGE DES OUTILS : Eau.

CONDITIONNEMENT : Flacon plastique de 250 ml. Flacon plastique de 500 ml.
Flacon plastique de 1 litre. Flacon plastique de 5 litres.

CONSEILS DE PRUDENCE : Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
Utiliser dans des zones bien ventilées.

Les informations ci-dessus, sont basées sur les recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.